Colectividades - Inodoro a suelo PMR con cisterna y asiento

CE1730

Colección: Colectividades

Acabado*:

00 - Blanco brillante

Principales ventajas:

Beneficio de consumidor

- DISEÑO TRADICIONAL: Líneas redondeadas
- PMR: Altura 45,5 cm y 4 puntos de anclaje a suelo para mayor estabilidad

Beneficio de instalación

- CISTERNA MONTADA: Mecanismo montado y regulado de fábrica.
- ASIENTO: Espacios laterales abiertos para un fácil montaje del asiento

Especificaciones

- **DIMENSIÓN:** 68,50 x 36,50 cm
- **MATERIAL:** Cerámica
- **LARGO/PROFUNDIDAD:** Largo / PMR
- **FIJACIONESDE LA CISTERNA:** Suministrado con kit de fijación
- **CONSUMO DE AGUA:** Estándar: 3/6L
- **TIPO DE BRIDA:** Brida abierta (tradicional)
- **TIPO DE ASIENTO:** Estándar
- **GARANTÍA DE LA CERÁMICA:** 10 años
- **GARANTÍA DEL MECANISMO:** 2 años
- **FIJACIONES DE INODOROS:** Con fijación a suelo incluida
- Alimentación lateral
- **PESO:** 33,7 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** A suelo
- **EVACUACIÓN:** Dual
- **MATERIAL DEL ASIENTO:** Polipropileno
- **ALTURA:** Sobre elevado / PMR
- **ALIMENTACIÓN:** lateral
- **BISAGRAS:** Metálicas inoxidables
- **GARANTÍA DEL ASIENTO:** 2 años
- **EMBALAJE:** Suministrado en malla
- **GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO:** Grifo flotador silencioso
- Suministrado con 4 fijaciones

Descripción: Inodoro a suelo PMR con cisterna y asiento. CE1730. Colección: Colectividades. DIMENSIÓN: 68,50 x 36,50 cm. PESO: 33,7 kg. MATERIAL: Cerámica. TIPO DE INSTALACIÓN: A suelo. LARGO/PROFUNDIDAD: Largo / PMR. EVACUACIÓN: Dual. FIJACIONESDE LA CISTERNA: Suministrado con kit de fijación. MATERIAL DEL ASIENTO: Polipropileno. CONSUMO DE AGUA: Estándar: 3/6L. ALTURA: Sobre elevado / PMR. TIPO DE BRIDA: Brida abierta (tradicional). ALIMENTACIÓN: lateral. TIPO DE ASIENTO: Estándar. BISAGRAS: Metálicas inoxidables. GARANTÍA DE LA CERÁMICA: 10 años. GARANTÍA DEL ASIENTO: 2 años. GARANTÍA DEL MECANISMO: 2 años. EMBALAJE: Suministrado en malla. FIJACIONES DE INODOROS: Con fijación a suelo incluida. GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO: Grifo flotador silencioso. Alimentación lateral. Suministrado con 4 fijaciones.

Debido a las posibles variaciones en la configuración de su ordenador y la impresora, algunos factores técnicos y terminaciones de nuestros acabados no son vinculantes, sino aproximados.